

LED IPS

ProLite XU2390HS-3



モデル名		ProLite XU2390HS-3	
型番		XU2390HS-B3	
液晶パネル ※1	LCDパネル種類		AH-IPS
	駆動方式		a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ		対角:58.4cm (23型) 16:9
	最大表示範囲		水平:509.2×垂直:286.4mm
	画素ピッチ		0.265mm
	視野角		左右各89°、上下各89°
	応答速度		5ms (GtoG ※5)
	輝度		250cd/m ² (標準)
	コントラスト比		1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. コントラスト機能時※4)
	表示色		約1677万色
アナログ走査周波数		水平:24～80kHz 垂直:56～75Hz	
デジタル走査周波数		水平:30～80kHz 垂直:56～75Hz	
表示可能解像度※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ		D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル		DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/ HDMIコネクタ×1 (Ver1.4)
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期		セパレート同期:TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ	0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号		1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ		φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子		-	
USBハブ		-	
昇降スタンド&スィーベル		-	
入力電源		AC100～240V 50/60Hz	
消費電力	標準		24W (最大52W)
	パワーマネージメントモード時		0.5W (最大) ※3
スピーカー		2W×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)		532.5(幅)×387.5(高)×180.0(奥行) mm	
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)		4.0kg (3.22kg スタンド含まず)	
梱包箱サイズ、総重量		605(幅)×459(高)×127(奥行) mm 5.9 kg	

角度調節範囲		上方向20° 下方向4°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)
環境条件		動作時:温度 5～35℃ 湿度10～80%(結露なきこと) 保管時:温度-20～60℃ 湿度5～85%(結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS 10物質		閾値以下(除外項目を除く)
J-Moss対応		 グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細は サポート情報 をご確認ください。
適合規格		TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m)/オーディオケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m)
	その他	スタンドベース(固定ネジ付)/セーフティー & クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタート内)
JANコード	マーベルブラック	XU2390HS-B3 : 4948570115839

- ※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。
- ※3 オーディオ機器未接続時
- ※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)
- ※5 オーバードライブの設定を5とした時